

Stafix® STATIC ist ein klebstoff- und PVC-freies selbstklebendes Material, das auf verschiedenen sauberen und glatten Oberflächen mit statischer Aufladung haftet.

STAFIX
STATIC

Version 2024-1

Stafix® STATIC
Produkt-Datenblatt

- Für kurz- und mittelfristige Nutzung
- Einsatzdauer von 3 Monaten
- Ideal für empfindliche Oberflächen
- Extrem einfach zu installieren und zu entfernen
- Klebstoff- und rückstandsfrei, wiederverwendbar, recycelbar

Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.


PRODUKT	DRUCK	DESIGN	BOGEN	ROLLEN
Offset	Konventionell (oxidativ), UV und UV-LED Offset	weiß und transparent	320 x 450 480 x 650 707 x 1000	
Indigo	HP® Indigo	weiß und transparent	320 x 460 530 x 750	
UV-Inkjet	UV-Inkjet, UV-Led	weiß und transparent		700 mm x 50 m 700 mm x 100 m

Empfohlene Anwendungen

- Perfekt für kurz- und mittelfristige Werbung, Promotionen und Dekorationen mit häufigem Wechsel.
- Geeignet für empfindliche Oberflächen wie TV-Bildschirme und ideal für Einzelhandelswerbung in den Bereichen Getränke, Tiefkühlkost, Eiscreme, Pharmazeutika und saisonale Werbeaktionen.



Offset und Indigo Produktdaten



OFFSET					INDIGO			
weiß		transparent			weiß		transparent	
	Folie	Träger	Folie	Träger	Folie	Träger	Folie	Träger
Gewicht (g/m2)	36.3	180	45.5	180	36.3	220	45.5	220
Stärke (mm)	0.050	0.260	0.050	0.260	0.050	0.230	0.050	0.230
Gesamtgewicht (g/m2)	216.3		225.5		256.3		265.5	
Gesamtstärke (mm)	0.310		0.310		0.280		0.280	
Folie	PP		PP		PP		PP	
Träger	180 g Karton				220 g Karton			

UV-Inkjet Produktdaten



UV-INKJET					
MATERIAL		weiß		transparent	
	Folie	Träger		Folie	Träger
Gewicht (g/m2)	36.3	200		45.5	200
Stärke (mm)	0.050	0.152		0.050	0.152
Gesamtgewicht (g/m2)	216.3			225.5	
Gesamtstärke (mm)	0.310			0.310	
ROLLEN					
Rollenlänge (m)	50	100		50	100
Rollenbreite (mm)	700			700	
Rollendurchmesser (cm)	15	19.5		15	19.5
Hülsendurchmesser (mm)	7.62 (3")			7.62 (3")	
Rollengewicht (kg)	9.8	18.2		10.1	18.8
Folie	PP			PP	
Träger	180 g Karton			180 g Karton	

HINWEIS! Das Bedrucken von statischer Folie ist nicht dasselbe wie das Bedrucken von Plastik. Befolgen Sie sorgfältig die Druckrichtlinien, um mögliche Probleme zu vermeiden. Lesen Sie mehr unter www.stafix.eu

Wichtig: Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

Stafix Ltd
 Konttisentie 8B
 40800 Vaajakoski
 Finland
info@stafix.fi
www.stafix.eu
 VAT: FI20849407

Recyclbarkeit:
 PP: Kunststoff der Stufe 5
 Träger: Papier

Lagerbeständigkeit:
 bis zu 12 Monate, gemäß unserer Lagerungsrichtlinien

Anwendung:
 Vor dem Anbringen des Materials muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.