

MATERIALBESCHREIBUNG

Coala Frontlit Daily S ist ein weißes, halbmatt beschichtetes Frontlit-Banner, erhältlich in 450g/m² und 510g/m².

KOMPATIBILITÄT VON DRUCKER UND TINTE



GEWICHTE VERFÜGBAR

450
g/m

510
g/m²

PRODUKTSTRUKTUR

- Stoff:
 - Hochfestes Polyester
 - Grundgewebe: 1000 x 1000 Denier
 - Konstruktion: 18x18 Bindung pro Zoll
- Oberfläche: Weiß seidenmatt
- Gesamtgewicht: 450g/m² : Gewebe 157g/m² + PVC 293g/m²
Dicke: 0,38mm
- Gesamtgewicht 510g/m² : Gewebe 157g/m² + PVC 353g/m²
Dicke: 0,42mm

EIGENSCHAFTEN

- 1 Seite bedruckbar
- Wind- und Druckseite: innen
- Zugfestigkeit - DIN53352 BS3424
450g/m² : 2000N/5cm (Kettfaden) - 1800N/5cm
(Schussfaden) 510g/m² : 2200N/5cm (Kettfaden) -
1900N/5cm (Schussfaden)
- Reißfestigkeit - DIN53356 BS3424
450g/m² : 240N/5cm (Kette) - 200N/5cm (Schuß)
510g/m² : 250N/5cm (Kette) - 210N/5cm (Schuß)
- Haftvermögen - DIN53357 BS3425 Methode9B: 80N/5cm
- Temperatur - DIN53357 BS3425 Methode10:
-20°C / +70°C
- REACH-konform
- Flammhemmend: Dieses Produkt gibt es mit flammhemmenden Komponenten und einer B1-Zertifizierung oder ohne flammhemmende Komponenten. Bitte beachten Sie die Artikelbeschreibung.

ANWENDUNGEN

- Innen- und Außenbanner
- Masten-Banner
- Werbetafeln
- Anzeige-Systeme

BENEFITS

- Sehr gute Druckqualität
- Gute Schweißbarkeit
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute UV-Beständigkeit



Die folgenden technischen Angaben werden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, jedoch ohne Gewähr für die Ergebnisse, die sich aus den unterschiedlichen Materialarten und Anwendungsverfahren ergeben. Wir empfehlen daher dringend, vor jedem Einsatz einen Test auf dem Originalmaterial durchzuführen. Antalis kann nicht für Schäden am Drucker verantwortlich gemacht werden, die durch das Bedrucken unserer Medien entstehen.

